

Τριφασικές συσκευές εξοικονόμησης ενέργειας φωτισμού 20% - 30%

- ▷ Αφορά λαμπτήρες εκκένωσης αερίου, όπως: φθορισμού, νατρίου, υδραργύρου, λάμπες οικονομίας, κα.
- ▷ Λειτουργούν **μειώνοντας ελαφρά** την τάση στην έξοδό τους με αποτέλεσμα την μείωση της κατανάλωσης των λαμπτήρων.

LEC A: ΜΕΙΩΣΗ ΤΑΣΗΣ ΕΩΣ 35V ΣΕ “ΒΗΜΑΤΑ”, ΜΕ ΘΘΟΝΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ.

Λειτουργία εκκίνησης για προβολείς HQE, τέσσερα χρονικά παράθυρα λειτουργίας, προστασία υπερφόρτισης, υπερθέρμανσης, επικοινωνία modbus. **Θθόνη ενδείξεων A, KW, kWh, cosφ. Αστρονομικό ρολόι. Δυνατότητα ρύθμισης φωτεινότητας.**

LEC B SUPER: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΕ ΘΘΟΝΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ. ΜΕΙΩΣΗ ΤΑΣΗΣ 25V ΣΕ ΕΝΑ “ΒΗΜΑ”

Λειτουργία εκκίνησης για προβολείς HQE, τέσσερα χρονικά παράθυρα λειτουργίας, προστασία υπερφόρτισης, υπερθέρμανσης, επικοινωνία modbus. **Θθόνη ενδείξεων A, KW, kWh, cosφ. Αστρονομικό ρολόι.**

LEC B: ΜΕΙΩΣΗ ΤΑΣΗΣ 25V ΣΕ ΕΝΑ “ΒΗΜΑ”, ΧΩΡΙΣ ΘΘΟΝΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ.

Λειτουργία εκκίνησης για προβολείς HQE, προστασία υπερφόρτισης, υπερθέρμανσης, επικοινωνία modbus.

ΤΥΠΟΣ	ΕΝΤΑΣΗ (A)	KVA	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (Kg)	ΚΩΔΙΚΟΣ
LEC A	3 x 20	14	610 x 250 x 300	35	035.10.010
LEC A	3 x 30	21	612 x 285 x 396	51	035.10.020
LEC A	3 x 50	35	612 x 285 x 396	51	035.10.030
LEC A	3 x 80	55	643 x 313 x 536	69	035.10.040
LEC A	3 x 100	69	780 x 305 x 586	118	035.10.050
LEC A	3 x 125	86	780 x 305 x 586	118	035.10.060
LEC A	3 x 160	110	1500 x 455 x 800	230	035.10.070
LEC A	3 x 200	138	1500 x 455 x 800	240	035.10.080
LEC A	3 x 220	152	1500 x 455 x 800	250	035.10.090
LEC A	3 x 250	172	1500 x 455 x 800	280	035.10.100
LEC B SUPER	3 x 20	14	436 x 265 x 275	20,5	035.12.010
LEC B SUPER	3 x 30	21	436 x 265 x 275	20,5	035.12.020
LEC B SUPER	3 x 50	35	436 x 265 x 275	25	035.12.030
LEC B SUPER	3 x 80	55	612 x 285 x 396	34	035.12.040
LEC B SUPER	3 x 100	69	612 x 313 x 396	53	035.12.050
LEC B SUPER	3 x 125	86	612 x 313 x 396	53	035.12.060
LEC B SUPER	3 x 160	110	780 x 305 x 586	80	035.12.070
LEC B	3 x 20	14	436 x 265 x 275	19,5	035.14.010
LEC B	3 x 30	21	436 x 265 x 275	19,5	035.14.020
LEC B	3 x 50	35	436 x 265 x 275	24	035.14.030
LEC B	3 x 80	55	436 x 265 x 296	32,5	035.14.040
LEC B	3 x 100	69	612 x 313 x 396	52	035.14.050
LEC B	3 x 125	86	612 x 313 x 396	52	035.14.060
LEC B	3 x 160	110	780 x 305 x 586	79	035.14.070



LEC A & LEC B SUPER



LEC B

Μονοφασικές συσκευές εξοικονόμησης ενέργειας φωτισμού 20% - 30%

ΤΥΠΟΣ	ΕΝΤΑΣΗ (A)	ΚΩΔΙΚΟΣ
LEC A sp	1 x 10	035.16.010
LEC A sp	1 x 16	035.16.020
LEC A sp	1 x 20	035.16.030
LEC A sp	1 x 25	035.16.040
LEC A sp	1 x 30	035.16.050
LEC B sp	1 x 25	035.18.010
LEC B sp	1 x 30	035.18.020
LEC B sp	1 x 40	035.18.030
LEC B sp	1 x 50	035.18.040
ECOLITE	1 x 6	035.20.010
ECOLITE	1 x 10	035.20.020
ECOLITE	1 x 16	035.20.030

LEC A sp: Για λαμπτήρες εκκένωσης αερίου. Μείωση της τάσης από 15V έως 35V, σταδιακά ανά 2.5V με ρύθμιση φωτεινότητας.

ECOLITE: Μονοφασικές συσκευές εξοικονόμησης ενέργειας φωτισμού. Μείωση της τάσης κατά 25V σε **ένα βήμα**. Χειρισμός save - bypass.



LEC A sp



ECOLITE