



Τηλεχειρισμός – Τηλειδοποίηση GSM / GPRS DATALOGGER

ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ GSM/GPRS DATALOGGER ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ

Επικοινωνία GSM / GPRS

- Αποθήκευση δεδομένων σε εξωτερική κάρτα SD (μέγιστη χωρητικότητα 32GB)
- Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου εφεδρείας έως 16 ώρες
- Ενσωματωμένος αισθητήρας θερμοκρασίας NTC
- Μηνύματα συναγερμού με Email και SMS
- Εντολές μέσω SMS, αναπάντητων κλήσεων, DTMF
- Προγραμματισμός μέσω λογισμικού
- 4 Ψηφιακές είσοδοι
- 2 Αναλογικές είσοδοι (0-20mA ή 0-30VDC) προγραμματιζόμενες
- 2 Έξοδοι ρελέ 3A/250V
- Εφαρμογή iOS / Android

Το **ALARM2 (MY2B)** είναι η βασική μονάδα τηλεχειρισμού **GSM/GPRS** για οικιακές και κτιριακές εφαρμογές, βιομηχανικές εγκαταστάσεις και μηχανήματα, με απλές εντολές που αποστέλλονται με μηνύματα SMS, κλήσεις τηλεφώνου και ηλεκτρονικά μηνύματα. Λειτουργεί με οποιοδήποτε κινητό τηλέφωνο ή smartphone. Με το Alarm2 μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το λέβητα, να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε μια επαφή, να εκκινήσετε μια αντλία κ.λπ. Η συσκευή διαθέτει θύρα MicroSD για την καταγραφή όλων των μεταβλητών και αποστολή τους με Email ή ftp.

Το **ALARM2 SECURITY AUDIO (MY2S) / GPRS** είναι η έκδοση audio και λειτουργεί αυτόνομα ή ως επέκταση σε συστήματα αντικλεπτικής προστασίας και προστασίας από εισβολείς λόγω της ευκολίας εγκατάστασης και προγραμματισμού. Το MY2S επιτρέπει την αποστολή μηνυμάτων SMS ή φωνητικού συναγερμού (με τη λειτουργία SIM Voice), καθώς και επιτρέπει γρήγορες εντολές και επιβεβαίωση συναγερμών μέσω τόνων DTMF.

Το **ALARM2 GPS (MY2G)** είναι η έκδοση με δέκτη GPS. Το MY2G σε ενημερώνει αν παραβιαστεί η ακτίνα δράσης που έχει οριστεί ή σε υπέρβαση ταχύτητας, καθώς επίσης διαθέτει λειτουργία εντοπισμού "tracker". Το ALARM2 μπορεί να μεταδώσει τη θέση GPS σας για να εντοπίσει κινούμενα οχήματα όπως αυτοκίνητα, φορτηγά και σκάφη και να στείλει δεδομένα όπως στάθμη καυσίμου, θερμοκρασία ψυκτικού θαλάμου κ.α.

ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ GSM/GPRS

MY2B ALARM2 ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

- Καταγραφείας δεδομένων
- Ειδοποίηση μέσω SMS / Email
- Εντολές μέσω SMS / κλήσης
- Αποστολή αρχείων CSV μέσω Email / FTP
- Προγραμματιζόμενο για μικρούς αυτοματισμούς



Εφαρμογές:

1. Έλεγχος συστήματος θέρμανσης
2. Έλεγχος αυτόματων θυρών
3. Έλεγχος των εγκαταστάσεων άρδευσης
4. Εφαρμογές με χρονοπρόγραμμα ημερήσιο/εβδομαδιαίο
5. Παρακολούθηση της κατανάλωσης ενέργειας
6. Παρακολούθηση θερμοκρασίας ψυκτικών θαλάμων
7. Παρακολούθηση στάθμης, πίεσης
8. Ενημέρωση διακοπής ρεύματος

MY2S ALARM2 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΗΧΗΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ



- Βασική έκδοση (MY2B) + με φωνητικές ειδοποιήσεις
- Εντολές μέσω τόνων DTMF
- Παρέχεται με κάρτα Micro SD
- Σύστημα επέκτασης αντικλεπτικού συστήματος
- Έως 10 εβδομαδιαίους προγραμματισμούς και 83 συναγερμούς

Εφαρμογές:

Συστήματα πρόσβασης, συστήματα συναγερμού

MY2G ALARM2 ΜΕ ΔΕΚΤΗ GPS



- Βασική έκδοση (MY2B) + ενσωματωμένο δέκτη GPS
- Λειτουργία παρακολούθησης θέσης
- Συναγερμός σε παραβίαση ακτίνας δράσης και σε υπέρβαση ταχύτητας
- Αποστέλλει το σημείο εντοπισμού GPS με σύνδεσμο σε χάρτες Google
- Παρέχεται με κάρτα Micro SD
- Εφαρμογές: Εύρεση οχημάτων και σκαφών, χειρισμό αφής/σβέσης φωτισμού με γεωγραφική θέση

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΘΥΡΩΝ



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΝΕΡΟΥ



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ



ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ



ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ



ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΣΚΑΦΩΝ



Κωδικός	Τύπος	Περιγραφή
358.00.002	MY2B-R	Βασική έκδοση, 4DI, 2AI, 2DO
358.00.003	MY2S-R	Έκδοση Audio, 4DI, 2AI, 2DO
358.00.004	MY2G-0	Έκδοση GPS, 4DI, 2AI
358.00.005	MY2G-R	Έκδοση GPS, 4DI, 2AI, 2DO
358.00.009	MY2-IP66	Αδιάβροχη θήκη IP66

Η συσκευασία περιλαμβάνει: Το Datalogger Alarm2, κεραία GSM tri band, τροφοδοτικό 230VAC/12VDC, καλώδιο USB, βάση στήριξης σε ράγα DIN ή επίτοιχη, CD λογισμικού, οδηγίες χρήσης

NORATEX AΒΕΕ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ

17°Χλμ. Λ. ΣΠΑΤΩΝ 15351, ΠΑΛΛΗΝΗ ΤΗΛ. 210 6030221 Email: georgios@noratex.gr Κiv.6944262902 Web site: www.noratex.gr